

Declaration of performance: DoP-NDAS-019-EN

In accordance with EU directive 305/2011/EU, we hereby declare that the following NorDan products as shown in Table 1, being manually operated windows / doors for fitting vertically in domestic and commercial buildings and produced by :

- NorDan AS Stasjonsvein 46 N-4460 Moi. Norway
- NorDan AS. Skansen, N-2670 Otta. Norway
- NorDan AS Tengsareidveien 1,N-4373 Egersund. Norway
- NorDan AB Box 44, SE-330 15 Bor. Sweden.
- NorDan AB Nyboholm SE-570 16 Kvillefors. Sweden.
- NorDan AB Grebbestadvägen 8, SE-457 91 Tanumshede. Sweden
- NorDan SP.zo.o, UL. Fabryczna 16, 64-200 Wolsztyn, Poland

-are in accordance with product standard EN 14351:2006+A1:2010, declared using system of attestation 3 in annex ZA.2 of EN 14351:2006+A1:2010 and verified by assessment and ITT by the following notified bodies:

- SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (nr 0402)
- British Board of Agrément (nr 0836)
- SINTEF Building and Infrastructure (nr 1071)

Table 1: NTech Passive 105/80 Outward opening single door.

Characteristic	TE
Resistance to wind load Test pressure (EN 12210)	Class 3
Resistance to wind load Frame deflection (EN 12210)	Class C
Watertightness (EN 12208)	Class 9A
Load-bearing capacity of safety devices	npd
Thermal transmittance (EN ISO 10077-1 & EN ISO 10077-2) (W/m ² K) *	0,75
Solar energy transmission (EN 410)*	37 %
Light transmission (EN 410)*	57 %
Air permeability (EN 12207)	Class 4
*Based on reference size 1230x2180 with 4ES+16G+4+16G+ES4 glass.	

-and that the products shown in table 1 conform to the essential characteristic performance indicated. This declaration of performance is issued under sole responsibility of the manufacturer.

For NorDan AS:



Morten Røkbuvold.

Product Development Manager

Moi 07/05/2015.

Ytelseserklæringen: DoP-NDAS-019-NO

I samsvar med EU direktiv 305/2011/EEC, erklærer vi herved at følgende NorDan produkter som vist i Tabell 1, er manuelt betjente vinduer / dører for vertikal montering i bolig og kommersielle bygninger og produsert av:

- NorDan AS Stasjonsvein 46 N-4460 Moi. Norway
- NorDan AS. Skansen, N-2670 Otta. Norway
- NorDan AS Tengsareidveien 1,N-4373 Egersund. Norway
- NorDan AB Box 44, SE-330 15 Bor. Sweden.
- NorDan AB Nyboholm SE-570 16 Kvillsfors. Sweden.
- NorDan AB Grebbestadvägen 8, SE-457 91 Tanumshede. Sweden
- NorDan SP.zo.o, UL. Fabryczna 16, 64-200 Wolsztyn, Poland

- er i samsvar med produkt standard EN 14351:2006+A1:2010, og erklæres etter system av attestasjon 3 i annekset ZA.2 av EN 14351:2006+A1:2010 og verifisert med ITT av følgende prøvningsorganer:

- SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (nr 0402)
- British Board of Agrément (nr 0836)
- SINTEF Building and Infrastructure (nr 1071)

Tabell 1: NTech Passiv 105/80 utadslående dør.

Vesentlige egenskaper / produkt kjennetegn	TE
Motstand mot vindlast - trykk Klasse (EN 12210)	Klasse 3
Motstand mot vindlast - defleksjon Klasse (EN 12210)	Klasse C
Vannetthet Klasse (EN 12208)	Klasse 9A
Styrke av sikkerhets beslag	npd
Varmegjennomgangskoeffisienten Uwin (EN ISO 10077-1 & EN ISO 10077-2) (W/m ² K) *	0,75
Totalsoltransmisjon (EN 410)*	37 %
Lystransmisjon (EN 410)*	57 %
Lufttetthet klasse (EN 12207)	Klasse 4
* Basert på referanse størrelse 1230x2180 med 4ES+16G+4+16G+ES4 glass	

-og at produktene vist i tabell 1 er i samsvar med ytelsen angitt. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av angitt produsent. Undertegnet for og på vegne av NorDan AS:



Morten Røkbuvold.
Produktutviklingssjef
Moi 07/05/2015.

Prestandadeklarasjon: DoP-NDAS-019-SE

I enlighet med EU-direktiv 305/2011/EEG, forklarar vi hermed att foljande NorDan produkter som visas i tabell 1, handmanoverrede dorrrar / fonster for vertikal installasjon i bostader og kommersielle byggnader og tillverkas av:

- NorDan AS Stasjonsvein 46 N-4460 Moi. Norway
- NorDan AS. Skansen, N-2670 Otta. Norway
- NorDan AS Tengsareidveien 1, N-4373 Egersund. Norway
- NorDan AB Box 44, SE-330 15 Bor. Sweden.
- NorDan AB Nyboholm SE-570 16 Kvillsfors. Sweden.
- NorDan AB Grebbestadsvagen 8, SE-457 91 Tanumshede. Sweden
- NorDan SP.zo.o, UL. Fabryczna 16, 64-200 Wolsztyn, Poland

- i enlighet med produkt standard EN 14351:2006 + A1: 2010 og deklarerats av systemet for bestyrkende 3 i bilaga ZA.2 av EN 14351:2006 + A1: 2010 og kontrolleras av ITT og foljande tester organ:

- SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (nr 0402)
- British Board of Agrément (nr 0836)
- SINTEF Building and Infrastructure (nr 1071)

Tabell 1: NTech Passiv 105/80 utatgaaende dorrr

Vasentliga egenskaper produkt / produktkode	TE
Motstandsformaga mot vindlast Trykk klasser (EN 12210)	Klass 3
Motstandsformaga mot vindlast Deformation Klasser (EN 12210)	Klass C
Vattentathet Klasser (EN 12208)	Klass 9A
Styrka pa sakerhetsanordning (troeskeverde 350N)	npd
Varmeisolering Uwin(EN ISO10077-1 & EN IS 10077-2) (W/m ² K) *	0,75
Totalsoltransmission (EN 410)*	37 %
Ljustransmission (EN 410)*	57 %
Lufttathet Klasser (EN 12207)	Klass 4
* Utifran referensstorlek 1230x2180 med 4ES+16G+4+16G+ES4 glas.	

-og att produkterna som visas i tabell 1 ar i overensstemmelse med angiven prestanda. Denna prestandadeklarasjon utfardas pa eget ansvar av den angivna tillverkaren.

Undertecknat og pa oppdrag av NorDan AS:



Morten Røkbuvold.
Produktutviklingsjef
Moi 07/05/2015.